

建 物 概 要						内 部 仕 上 表													
工事名称						階	室 名	FL	床		巾木	壁		廻縁	天 井		CH	備 考	
									仕上	／ 下地		品番・色	仕上		／ 下地	品番・色			仕上
建築地（地名・地番）						1	玄関	-200	磁器タイル	300mm角			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2600	
用途地域・防火地域																			
その他の地域 / 地区																			
前面道路種別 / 幅員 接道距離		道路種別	北側	東側	南側	西側	S. clo	-200	磁器タイル	300mm角			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2600	
		幅 員	—	—	—	—													
		接道距離	—	—	—	—													
下水処理方法/雨水処理方法						リビング	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400			
水道/ガス																			
床高		設計G. L +564																	
軒高		設計G. L +6, 325				ダイニング	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400			
最高高さ		設計G. L +8, 250																	
面積		申請部分		申請部分以外															
		敷地面積	m ²	坪	m ²	坪													
		建築面積	49. 68m ²	坪	m ²	坪													
		延床面積	99. 36m ²	坪	m ²	坪													
		1 F 床面積	49. 68m ²	坪	m ²	坪													
建蔽率		2 F 床面積		49. 68m ²	坪	m ²	坪	キッチン	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12		P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	換気扇	
		容積率		%															
構造		木造軸組工法				階段	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400			
基礎構造（詳細は別図参照）		鉄筋コンクリート ベタ基礎仕様 立上巾:W=150 立上:設計G. L+400 使用鉄筋:D10・D13																	
外 部 仕 上 表						2	ホール	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200	住宅用火災報知設備	
項 目	仕 様 / メーカー				品番・色														
基礎巾木																			
土台水切					joto														
床下換気口	JOTO基礎パッキン (ア) 20. 0																		
外壁	無塗装サイディング 下地 吹付塗装 (PC030BE-9201)																		
屋根	ガルバリウム鋼板葺き (NM-8697)																		
軒裏	スラック石こうボード ア12mm (QF045RS-9001)																		
軒先換気	REV-15																		
雨樋	シベルスケ7																		
室内建具	スキムS/永大産業																		
外部サッシ	サモスL/リクシル																		
玄関建具	ジエタ2K4/リクシル																		
断熱材①	基礎：ミラフォーム1種b ア50																		
断熱材②	床：MSフォームFW ア90																		
	壁：吹付硬質ウレタンフォームA種3 ア80																		
	屋根：吹付硬質ウレタンフォームA種3 ア85																		
エ ア コ ン																			
室 名	メーカー		品 番		備 考														
L D K																			
寝室																			
子ども部屋①																			
子ども部屋②																			
特 記 事 項						住 宅 設 備	設備機器	メーカー	備 考	土台	桧(乾燥1等)	1 0 5 × 1 0 5							
・見え隠れ部分の抱水面上、G. L 1100以内の木部は防腐・防蟻処理をすること																			
※省令準耐火仕様																			
・1階と2階の間の天井：強化石膏ボード 12. 5mm+ボード 目地に野縁																			
・設備器具の防火被覆を行う																			
・各室のファイヤーストップを行う (ケラウール等)																			
						キッチン	Bb/トクラス	水栓:2バルブ以外のその他の水栓 ※熱源: I H	管柱	杉EW (特1等)	1 0 5 × 1 0 5								
						システムバス	every/トクラス	水栓:2バルブ以外のその他の水栓 ※高断熱浴槽											
						洗面台	エリソ/タカスタンダード	水栓:2バルブ以外のその他の水栓	桁・梁	集成材	1 0 5 × 1 5 0 ～								
						トイレ	ベージュ/リクシル		大引	杉(乾燥1等)	9 0 × 9 0								
									出隅柱	杉EW (特1等)	1 0 5 × 1 0 5								
COM-HAUS		株式会社コムハウス建築設計事務所				熊本県知事登録 第3720号		日付		工事名		BASE-HAUS 仕上表							
		熊本市東区神水本町27-21				矢野 めぐみ		縮尺											
		TEL 096-285-6667 / FAX 096-285-6668				一級建築士 第349053号													