

建 物 概 要							内 部 仕 上 表												
工事名称							階	室 名	FL	床		巾木	壁		廻縁	天 井		CH	備 考
建築地（地名・地番）										仕上	／ 下地		品番・色	仕上		／ 下地	品番・色		
用途地域・防火地域							1	玄関	-200	カラークリート仕上げ			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2600	
その他の地域 / 地区								S.clo	-200	カラークリート仕上げ			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2600	
前面道路種別 / 幅員 接道距離		北側	東側	南側	西側	ホール		±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
	道路種別	—	—	—		リビング		±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
	幅 員	—	—	—		ダイニング	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400			
下水処理方法/雨水処理方法 水道/ガス	接道距離	—	—	—		キッチン	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	換気扇		
		敷地面積	m ²	坪	m ²	坪	階段	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
		建築面積	58.10m ²	坪	m ²	坪	収納	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
		延床面積	104.39m ²	31.57坪	m ²	坪	脱衣・ランドリ	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	24時間換気設備	
		1 F 床面積	55.39m ²	坪	m ²	坪	洗面室	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
2 F 床面積	49.00m ²	坪	m ²	坪	トイレ	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	24時間換気設備			
建蔽率	%						UB					耐水PB 712.5下地			耐水PB 712.5下地			換気扇	
容積率	%																		
構造	木造軸組工法																		
基礎構造（詳細は別図参照）	鉄筋コンクリート ベタ基礎仕様																		
	立上巾:W=150 立上:設計G.L+400 使用鉄筋:D10・D13																		
外 部 仕 上 表							2	ホール	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	
項 目	仕 様 / メーカー					品番・色		寝室①	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	住宅用火災報知設備
基礎巾木						joto		W.clo	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	住宅用火災報知設備
土台水切								寝室②	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	
床下換気口	JOTO基礎パッキン (ア) 20.0							寝室③	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	
外壁	窯業系サイディング（モダンストライプ 縦張り）					KMWE		寝室④	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	
								トイレ	±0	構造用合板ア24 シートフローリング ア12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	24時間換気設備
屋根	ガルバリウム鋼板葺き（NM-8697）																		
軒裏	スラグ石こうボード ア12mm (QF045RS-9001)																		
小屋裏換気口	REV-15																		
雨樋	シールスカ7																		
室内建具	三協アルミ																		
外部サッシ	アルジオ/三協アルミ																		
玄関建具	フェノバ K2/三協アルミ																		
断熱材①	基礎：ミラフォーム1種b ア50																		
断熱材②	床：MSフォームFW ア90																		
	壁：吹付硬質ウレタンフォームA種3 ア80																		
	屋根：吹付硬質ウレタンフォームA種3 ア85																		
外気に接する床：吹付硬質ウレタンフォームA種3 ア150																			
エ ア コ ン																			
室 名	メーカー		品 番		備 考														
L D K																			
寝室																			
子ども部屋①																			
子ども部屋②																			
特 記 事 項																			
・見え隠れ部分の抱水面上、G. L1100以内の木部は防腐・防蟻処理をすること																			
※省令準耐火仕様							住 宅 設 備										構 造 材 ・ 造 作 材		
・1階と2階の間の天井：強化石膏ボード 12.5mm+ボード 目地に野縁							設備機器	メーカー		備 考						土台	桧(乾燥1等)	1 0 5 × 1 0 5	
・設備器具の防火被覆を行う							キッチン	Bb I型/トラス		水栓:2バルブ以外のその他の水栓 ※熱源: I H						管柱	集成材	1 0 5 × 1 0 5	
・各室のファイアストップを行う(ガラス等)							システムバス	リデアM1616/リクシル		水栓:2バルブ以外のその他の水栓 ※高断熱浴槽						通し柱	集成材	1 2 0 × 1 2 0	
							洗面台	エボック/トラス		水栓:2バルブ以外のその他の水栓						桁・梁	集成材	1 0 5 × 1 5 0 ～	
							トイレ	ペーシア/リクシル								大引	杉(乾燥1等)	9 0 × 9 0	
																出隅柱	集成材	1 2 0 × 1 2 0	
COM-HAUS		株式会社コムハウス建築設計事務所					熊本県知事登録 第3720号			日付		工事名		LINE HAUS（ラインハウス） 仕上表					
		熊本市東区神水本町27-21					矢野 めぐみ			縮尺									
		TEL 096-285-6667 / FAX 096-285-6668					一級建築士 第349053号												