

建 物 概 要							内 部 仕 上 表													
工事名称							階	室 名	FL	床		巾木	壁		廻縁	天 井		CH	備 考	
建築地（地名・地番）										仕上	／ 下地		品番・色	仕上		／ 下地	品番・色			仕上
用途地域・防火地域							1	玄関	-200	磁器タイル仕上げ			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2600		
その他の地域 / 地区								外部収納	-200	土間コンクリート仕上げ			無塗装サイディング 吹付塗装仕上げ		無	スラグ石こうボード 12mm 塗装仕上げ		2950		
前面道路種別 / 幅員 接道距離		道路種別	—	—	—	—		ホール	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
		幅 員	—	—	—	—		リビング	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 カットパネル オーク複合 乱尺		2400		
		接道距離	—	—	—	—	ダイニング	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 カットパネル オーク複合 乱尺		2400			
下水処理方法/雨水処理方法							1	キッチン	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 カットパネル オーク複合 乱尺		2400	換気扇	
水道/ガス								階段	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	強化石膏ボード 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
床高		設計 G. L + 564						収納	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
軒高		設計 G. L + 6, 325						脱衣・ランドリ	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	24時間換気設備	
最高高さ		設計 G. L + 8, 250					1	洗面室	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2400		
面積				申請部分		申請部分以外		トイレ	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		無	耐水PB 712.5下地 ビニルクロス貼		2400	24時間換気設備	
		敷地面積	m ²	坪	m ²	坪		UB					耐水PB 712.5下地			耐水PB 712.5下地			換気扇	
		建築面積	56.51m ²	坪	m ²	坪														
		延床面積	101.64m ²	30.74坪	m ²	坪														
1 F 床面積		55.27m ²	坪	m ²	坪	2														
2 F 床面積		46.37m ²	坪	m ²	坪															
建蔽率		%					2	ホール	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200		
容積率		%						寝室①	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200	住宅用火災報知設備	
構造		木造軸組工法						W. clo	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200	住宅用火災報知設備	
		鉄筋コンクリート ベタ基礎仕様						子供室①	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200		
基礎構造（詳細は別図参照）		立上巾:W=150 立上:設計G.L+400 使用鉄筋:D10・D13					子供室②	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200			
外 部 仕 上 表							2	納戸	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200		
項 目	仕 様 / メーカー					品番・色		トイレ	±0	構造用合板 24 シートフローリング 12			P B 712.5下地 ビニルクロス貼		無	P B 712.5下地 ビニルクロス貼		2200	24時間換気設備	
基礎巾木						joto														
土台水切																				
床下換気口	JOTO基礎パッキン (7) 20.0																			
外壁	無塗装サイディング 下地 吹付塗装（PC030BE-9201）																			
屋根	ガルバリウム鋼板葺き（NM-8697）																			
軒裏	スラグ石こうボード 12mm (QF045RS-9001)																			
小屋裏換気口	REV-15																			
雨樋	シベルスカ7																			
室内建具	ベリテス/パナソニック																			
外部サッシ	サモスL/リクシル																			
玄関建具	ジエス2 M17型/リクシル																			
断熱材①	基礎：ミラフォーム1種b 150																			
断熱材②	床：MSフォームFW 120																			
	壁：吹付硬質ウレタンフォームA種3 120																			
	屋根：吹付硬質ウレタンフォームA種3 120																			
外気に接する床：吹付硬質ウレタンフォームA種3 150																				
エ ア コ ン																				
室 名	メーカー		品 番		備 考															
L D K																				
寝室																				
子ども部屋①																				
子ども部屋②																				
特 記 事 項																				
・見え隠れ部分の抱水面上、G. L1100以内の木部は防腐・防蟻処理をすること																				
※省令準耐火仕様																				
・1階と2階の間の天井：強化石膏ボード 12.5mm+ボード 目地に野縁																				
・設備器具の防火被覆を行う																				
・各室のファイアストップを行う（ガラス等）																				